



ID 2

ID 2

Edition N°6



La cloison ID 2 en double vitrage bord à bord offre un design exceptionnel et apporte des solutions prestigieuses dans l'agencement de l'espace bureaux.

The ID 2 frameless double glass partition features a remarkable design and enables superb solutions for creating office environments.







La lisse en retrait agrémentée ou pas de LED, apporte une touche design et un aspect flottant.

La cloison vitrée cintrée vient compléter la gamme avec ses formes audacieuses, en double vitrage.

The recessed runner, that can be equipped with LED lighting, seems to float for yet another touch of design.

Curved walls are now available in a double glass version for even more innovating shapes.





DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Déclinaison des cloisons P26, P40 ou P100 en double vitrage toute hauteur bord à bord.
- Cloison démontable aluminium de 77 ou 103 mm d'épaisseur sans couvre-joint.
- Hauteur maximale : 3300 mm (selon configurations).
- Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.
- Lisses hautes et basses de 26 x 1,5 ou 40 x 1,5 mm, lisses hautes et/ou basses en retrait en version 77 mm d'épaisseur.
- Parcloses simple ou double vitrage.
- Jonctions entre vitrages bord à bord réalisées avec adhésif double face transparent ou microprofil Cristal.
- Huisseries carrées ou arrondies, paumelles réglables et réversibles en applique.
- Angles droits, à 135° ou en T réalisés avec adhésif double face transparent ou microprofil Cristal.
- Terminaisons baie libre plate ou demi-lune.
- Goulottes électriques avec séparateurs de câbles.
- Modules vitrés simple ou double vitrage : vitrages de sécurité feuilletés ou trempés joints plats polis de 10 ou 12,8 mm d'épaisseur.
Vitrages acoustiques de sécurité en option.
Multiples choix de sablages et vitrophanies.
- Joints de vitrage au choix : noir, blanc ou gris.
- Portes battantes toute hauteur :
 - Porte bois âme pleine stratifiée épaisseur 40 mm.
 - Porte bi-affleurante bois ou vitrée épaisseur 73 mm.
 - Porte cadre aluminium simple ou double vitrage.
 - Porte en verre trempé de 8 ou 10 mm d'épaisseur.
- Portes coulissantes en verre trempé de 8, 10 ou 12 mm d'épaisseur.
- Options et accessoires :
 - Plinthe électrique en lisse horizontale ou en poteau vertical.
 - Stores à lames horizontales ou verticales.
 - Accroche-tableaux.
 - Intégration d'interrupteurs dans les montants d'hubriserie.
 - Gâches et serrures électriques.
 - Plinthe automatique pour portes bois, cadre aluminium et en verre.
 - Paumelles et ferme-porte invisibles.
 - Paumelles encastrées inox.
 - Pivots simple action sur huisseries pour portes bois et en verre.
 - Module acoustique de transfert d'air.
 - Eclairage LED.
 - Profils cintrés et vitrages bombés.
- Affaiblissement acoustique :
 - Cloison vitrée : $R_w =$ de 41 à 48 dB.
 - Bloc-porte : $R_w =$ de 30 à 44 dB.

Tableau récapitulatif des procès-verbaux [pages 14 - 15](#).

SPECIFICATIONS

- *Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.*
 - *Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.*
 - *Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).*
 - *Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.*
 - *Top and down runners 26 x 1.5 or 40 x 1.5 mm, top and/or down recessed runners (77 mm system).*
 - *Single or double glazing profiles.*
 - *Junctions between glass sections made with transparent 2-side adhesive tape or Cristal microprofiles.*
 - *Doorframe profiles : square or rounded. Adjustable reversible hinges to be fixed on the edge of the door.*
 - *Right angles, 135° angles, or T-shape angles made with transparent 2-side adhesive tape or Cristal microprofiles.*
 - *Wall end : flat or half-moon profile.*
 - *Electrical rails with cable dividers.*
 - *Glazed sections, single or double glass : edge-polished laminated or toughened safety glass, 10 or 12.8 mm. Acoustic safety glass available. Any type of sanding and decorative films.*
 - *Glazing seal available : black, white, or grey.*
 - *Full-height standard doors :*
 - *40 mm thick laminated wooden door.*
 - *73 mm flush door, wooden or glazed.*
 - *Aluminium-framed glass door, single or double glass.*
 - *8 or 10 mm toughened glass doors.*
 - *Sliding doors, 8, 10 or 12 mm toughened glass.*
 - *Options and accessories :*
 - *Electrical rail as a floor track, or vertical electrical post.*
 - *Blinds with horizontal or vertical slats.*
 - *Suspension hooks.*
 - *Integration of light switches into the door jamb.*
 - *Electric strikes and locks.*
 - *Automatic drop seal for wood, aluminium-framed and glass doors.*
 - *Invisible hinges and door closers.*
 - *Built-in SS hinges.*
 - *One-way pivots fixed on doorframe for wooden or glass doors.*
 - *Acoustic air transfer system.*
 - *LED lighting.*
 - *Curved walls : profiles and glass.*
 - *Acoustics :*
 - *Glass wall : $R_w =$ from 41 to 48 dB.*
 - *Door set : $R_w =$ from 30 to 44 dB.*
- See our certifications recap table on [pages 14- 15](#).*

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCES-VERBAUX 2020 RECAP TABLE FOR CERTIFICATES 2020



Isolation acoustique Sound insulation

Certificats d'essais acoustiques délivrés par le CEBTP*
Acoustic certificates issued by CEBTP



Résistance au feu Fire resistance

Certificats d'essais feu délivrés par le CSTB** ou Efectis***
Fire resistance certificates issued by CSTB or Efectis



Garde-corps Guardrail partition

Certificats d'essais dynamiques délivrés par le CEBTP* selon la norme P 08-302
Guardrail certificates issued by CEBTP (according to norm P 08-302)



Démontabilité selon référentiel CERFF - attestation n° C19-448R / Demountability according to CERFF criteria - Cert. n° C19-448R

77	ID 2	Cloison vitrée bord à bord double vitrage / Glazed partition, frameless double glass :				
		<p>Toute hauteur, vitrages feuilletés ou trempés, standards ou acoustiques / Full-height, standard or acoustic laminated or toughened glass</p>	R _W = 43 - 46 dB	R _A = 41 - 45 dB	PV / Cert. N° BEB2.F.6015-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 PV / Cert. N° BEB2.J.6004-1-1, -3	
	Cloison avec bloc-porte / Partition with doorset :					
	Vantail bois + plinthe automatique / Wooden door + automatic drop seal	R _W = 32 dB	R _A = 31 dB	PV / Cert. N° BPI3.6.6088-7		
	Vantail bois + joint balai / Wooden door + brush seal	R _W = 34 dB	R _A = 33 dB	PV / Cert. N° BEB2.9.6016-8		
	Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »					
	103	ID 2	Cloison vitrée bord à bord double vitrage / Glazed partition, frameless double glass :			
			<p>Toute hauteur, vitrages feuilletés ou trempés, standards ou acoustiques / Full-height, standard or acoustic laminated or toughened glass</p>	R _W 41- 48 dB	R _A = 37 - 47 dB	PV / Cert. N° BPI2.7.6155-1, -2, -3 PV / Cert. N° BEB2.F.6015-6 PV / Cert. N° BEB2.J.6012-2-1, -2, -3
		Cloison avec bloc-porte / Partition with doorset :				
		Vantail bois acoustique + plinthe automatique / Acoustic wooden door + automatic drop seal	R _W = 36 dB	R _A = 36 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6005-14	
Vantail cadre aluminium double vitrage + plinthe automatique / Alu glass door, double glass + automatic drop seal	R _W = 37 dB	R _A = 37 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6005-13			
Bloc-porte vantail bois ou vitré acoustique de 30 à 44 dB, voir la rubrique « BLOC-PORTE » / Acoustic door set with wooden door or glazed door, from 30 to 44 dB : see section « DOOR SET »						
BLOC-PORTE / DOOR SET	Bloc-porte acoustique dans cloison / Acoustic door set into partition :					
	Bois ép. 40 mm + plinthe automatique / 40mm thick wooden door + automatic drop seal	R _W = 40 dB	R _A = 38 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6058-28		
	Bois renforcé, ép. 40 mm + plinthe automatique / 40mm thick acoustic wooden door + automatic drop seal	R _W = 43 dB	R _A = 42 dB	PV / Cert. N° BEB2.G.6052-11		
	Bois bi-affleurant, ép. 73 mm + plinthe automatique / 73mm thick flush wooden door + automatic drop seal	R _W = 38 dB	R _A = 37 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6058-26		
	Cadre aluminium, simple vitrage + plinthe automatique / Alu glass door, single glass + automatic drop seal	R _W = 37 dB	R _A = 35 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6058-29		
	Cadre aluminium, double vitrage + plinthe automatique / Alu glass door, double glass + automatic drop seal	R _W = 38 dB	R _A = 37 dB	PV / Cert. N° BEB2.D.6058-30		
	Porte bi-affleurante BIPLANE®, double vitrage 33.2 + 33.2 mm / BIPLANE® door, double glass 33.2 + 33.2 mm	R _W = 40 dB	R _A = 39 dB	PV / Cert. N° BEB2.I.6043-1		
	Porte bi-affleurante BIPLANE®, double vitrage 33.2 + 44.2 mm / BIPLANE® door, double glass 33.2 + 44.2 mm	R _W = 41 dB	R _A = 40 dB	PV / Cert. N° BEB2.I.6043-2		
	Porte bi-affleurante BIPLANE®, stratifié / BIPLANE® door, laminated	R _W = 42 dB	R _A = 40 dB	PV / Cert. N° BEB2.I.6043-5		
	Porte bi-affleurante BIPLANE®, stratifié + masse viscoélastique / BIPLANE® door, laminated + visco-elastic sheet	R _W = 42 dB	R _A = 41 dB	PV / Cert. N° BEB2.I.6043-6		
	Porte bi-affleurante FLUSH®, double vitrage / FLUSH® door, double glass	R _W = 42 - 44 dB	R _A = 41 - 43 dB	PV / Cert. N° BEB2.G.6052-6, 9, 10		
Porte bi-affleurante FLUSH®, stratifié / FLUSH® door, laminated	R _W = 39 - 44 dB	R _A = 38 - 42 dB	PV / Cert. N° BEB2.G.6052-7, 8			
MATA / ATS	Module acoustique de transfert d'air / Acoustic air transfer system :					
	Standard / Standard	R _W = 41 dB	R _A = 39 dB	PV / Cert. N° BEB2.G.6052-13		
Renforcé / Enhanced	R _W = 42 dB	R _A = 40 dB	PV / Cert. N° BEB2.G.6052-14			

* CEBTP : Centre d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics

** CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

*** Efectis : Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur



Attestation CERFF, délivrée par le CEBTP, qui valide les performances de cloison à travers 4 critères :

- facilité de montage, de démontage, de réemploi et de transformation ;
- stabilité et résistance mécanique ;
- durabilité (robustesse et rigidité, endurance des blocs portes) ;
- affaiblissement acoustique.

CERFF certificate, delivered by the CEBTP, which approves the partition performance based on 4 criteria :

- facility of assembling, dismantling, re-use and recycling ;*
- impact resistance for safety in use ;*
- longevity (resistance and rigidity, fatigue strength of the door set) ;*
- sound insulation.*



Siège Social / Headquarters

- 4-8, rue des Carriers Italiens
Z.A.C. Centre Ville
91350 Grigny - France
- tél. : +33 (0)1 69 02 44 00
fax : +33 (0)1 69 02 44 01
- contact@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr

Agence Sud / Outlet

- 213, rue Jean Deurrieu
Z.A.C. du Sagnon
13690 Graveson - France
- tél. : +33 (0)4 86 19 45 05
fax : +33 (0)4 86 19 45 10
- contactsud@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr

